

DONNÉES TECHNIQUES

COMPACTEUR ADAPTABLE APA

POIDS ET MASSE	APA 20/30	APA 20/40	APA 55/46	APA 55/56	APA 55/64	APA 72/74	APA 75/74	APA 100/88	APA 75/74 2M	APA 100/88 2M
MASSES DE SERVICE*	160 kg	170 kg	370 kg	385 kg	400 kg	950 kg	950 kg	1170 kg	950 kg	1170 kg
A LONGUEUR TOTALE	875 mm	875 mm	1142 mm	1142 mm	1142 mm	1142 mm	1142 mm	1295 mm	1142 mm	1295 mm
B LARGEUR DE TRAVAIL	300 mm	400 mm	460 mm	560 mm	640 mm	740 mm	740 mm	880 mm	740 mm	880 mm
C HAUTEUR TOTALE*	485 mm	485 mm	580 mm	580 mm	580 mm	910 mm	910 mm	910 mm	910 mm	910 mm
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES										
FRÉQUENCE	60 Hz	60 Hz	45 Hz	45 Hz	60 Hz	36 Hz	36 Hz	36 Hz	36/55 Hz	36/55 Hz
FORCE CENTRIFUGE	20 kN	20 kN	55 kN	55 kN	55 kN	72 kN	84 kN	100 kN	75/40 kN	100/55 kN
QUANTITÉ D'HUILE NÉCESSAIRE POUR LA VIBRATION	40-60 l/min	40-60 l/min	50-80 l/min	50-80 l/min	70-110 l/min	90 l/min	150 l/min	150 l/min	150 l/min	150 l/min
PRESSION DE FONCTIONNEMENT NÉCESSAIRE	100 bar	100 bar	150 bar	150 bar	150 bar	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar
PRESSION DE RETOUR/ DRAINAGE MAX.	30 bar	30 bar	30 bar	30 bar	30 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
TAILLE RECOMMANDÉE DE L'APPAREIL PORTEUR	< 5 t	< 5 t	< 12 t	< 12 t	< 12 t	10-20 t	12-25 t	18-40 t	12-25 t	18-40 t

* avec dispositif de rotation mécanique