

# CONFIGURATION

<b>CUBE<sup>+</sup></b>		<b>SUPER</b> 4x300W 24 V—LED	<b>ECO</b> 4x230W 24 V—LED	<b>HYBRID</b> 4x150W 24 V—LED	<b>TRADITION</b> 4x1000W 230V—MH
<b>Moteur à 1 cylindre</b> (3000 RPM—AC)	<b>Yanmar</b> L70	<b>OPTIONAL</b> (1C4x300L)	<b>STANDARD</b> (1C4x230L)	-	-
<b>Moteur à 2 cylindre</b> (1500 RPM—LC)	<b>Kohler *</b> KDW702	<b>STANDARD</b> (2C4x300L)	<b>OPTIONAL</b> (2C4x230L)	-	-
<b>Moteur à 3 cylindre</b> (1500 RPM—LC)	<b>Kubota</b> D1105	-	-	-	<b>STANDARD</b> (3C4x1kMH)
<b>Moteur à 1 cylindre</b> +1 pack batteries	<b>Yanmar</b> L70	-	-	<b>STANDARD</b> (1CH4x150L)	-

\* peut être remplacé par le Mitsubishi L2 ou le Kubota Z482. Consulter préalablement l'usine.

## FICHE TECHNIQUE

		SUPER (Std) (2C4x300L)	SUPER (Opt) (1C4x300L)	ECO (Std) (1C4x230L)	ECO (Opt) (2C4x230L)	HYBRID (1CH4x150L)	TRADITION (3C4x1kMH)
Système de levage	-	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Dim. Min.	cm	122 x 115 x 242	122 x 115 x 242	122 x 115 x 242	122 x 115 x 242	122 x 115 x 242	122 x 115 x 242
Dim. Max.	cm	179 x 174 x 840	179 x 174 x 840	179 x 174 x 840	179 x 174 x 840	179 x 174 x 840	179 x 174 x 840
Poids net	kg	1074	1045	1045	1074	1180	1060
Puissance des projecteurs	W	4 x 300	4 x 300	4 x 230	4 x 230	4 x 150	4 x 1000
Type	-	LED	LED	LED	LED	LED	Iodure métallique (MH)
Aire d'éclairage (5 lux min.)	m <sup>2</sup>	3900	3900	3000	3000	2300	4000
Lumen	lm	146000	146000	114000	114000	61000	360000
Rotation du mât	°	340	340	340	340	340	340
Batterie (autonomie)	h	-	-	-	-	9	-
Batterie (temps de recharge)	h	-	-	-	-	5	-
Sortie auxiliaire	-	2,5 kVA - 230 V	2,5 kVA - 230 V	2,5 kVA - 230 V	2,5 kVA - 230 V	2,5 kVA - 230 V	3 kVA - 230 V
Alternateur	-	5 kVA - 230 V	5 kVA - 230 V	5 kVA - 230 V	5 kVA - 230 V	5 kVA - 230 V	8 kVA - 230 V
Moteur	-	2 cyl @1500tr/min	1 cyl @3000tr/min	1 cyl @3000tr/min	2 cyl @1500tr/min	1 cyl @3000tr/min	3 cyl @1500tr/min
Refroidissement	-	Liquide	Air	Air	Liquide	Air	Liquide
Capacité du réservoir	litre	170	170	170	170	170	170
Autonomie moteur	h	170	325	325	170	700	100
Puissance acoustique	Lwa	83	90	90	83	0 - 90	88

Les informations peuvent changer sans préavis à la discrétion de l'usine. Les illustrations sont indicatives.

**GENERAC<sup>®</sup>** | **MOBILE PRODUCTS**

**Generac Mobile Products Srl**

Part of Generac Power Systems, Inc.

Via Stazione, 3 bis - 27030 Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy

Tel +39.0382.567011 - gmp.srl@generac.com

www.towerlight.com | www.generacmobileproducts.com