

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES <i>DATOS TÉCNICOS</i>	DF 15000
<b>Puissance du moteur électrique (ventilateur)</b> <i>Potencia del motor eléctrico (rotor)</i>	15 kW
<b>Puissance requise si alimentation par groupe électrogène</b> <i>Potencia requerida con alimentación por grupo electrógeno</i>	35 kW - triphasée / trifásico
<b>Portée (sans vent)</b> <i>Alcance (en ausencia de viento)</i>	40 - 50 m
<b>Connexion électrique</b> <i>Conexión eléctrica</i>	Prise mâle triphasée - 32 A <i>Ficha trifásica - 32 A</i>
<b>Raccords eau disponibles en standard</b> <i>Conexión hídrica</i>	UNI 45 / STORZ / CAMLOCK
<b>Pression d'entrée d'eau minimum requise</b> <i>Presión mínima de entrada</i>	1,0 bar
<b>Consommation d'eau</b> <i>Consumo de agua</i>	60 L/min
<b>Filtre d'entrée d'eau</b> <i>Filtro de agua en entrada</i>	180 µ
<b>Angle de rotation</b> <i>Ángulo de rotación</i>	335°
<b>Inclinaison</b> <i>Inclinación</i>	0 - 40°
<b>Dimensions avec essieu et roues montés (L x l x H)</b> <i>Dimensiones con timón y ruedas (Lu x La x H)</i>	3300 x 1830 x 2180 mm
<b>Poids</b> <i>Peso</i>	810 kg

