

DF SMART



TRAVAUX À L'EXTÉRIEUR
PARA EXTERIORES



EQUIPEMENTS DE SERIE

- Roue et poignées pour le déplacement
- Couronne en acier inoxydable avec buses
- Filtre d'entrée d'eau
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Système de réglage de l'inclinaison

EQUIPO DE SERIE

- Ruedas y manijas para la movilización
- Corona de acero inoxidable con boquillas
- Filtro de agua en entrada
- Pulsador de parada de emergencia
- Sistema de regulación de la inclinación

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES *DATOS TÉCNICOS*

DF SMART

Moteur électrique
Motor eléctrico

Monophasé 230 V - 16 A - 50 Hz - 2,2 kW
Monofásico 230 V - 16 A - 50 Hz - 2,2 kW

Connexion électrique
Conexión eléctrica

Fiche 2 P+T - 16 A - IP 67
Ficha 2 P+T - 16 A - IP 67

Raccords eau disponibles en standard
Conexión hídrica

Raccord express 1/2"
Unión rápida express 1/2"

Ventilateur
Ventilador

9 pales en nylon, moyeu en aluminium
9 palas de nylon, eje den aluminio

Débit d'air
Capacidad aire

90 m³/min

Portée (sans vent)
Alcance (en ausencia de viento)

13 m

Pression d'exercice
Presión de funcionamiento

De 1,5 à 5 bar
De 1,5 à 5 bar

Filtre d'entrée d'eau
Filtro de agua en entrada

300 µ

Angle d'inclinaison
Angulo de inclinación

10° - 50°

Dimensions (L x l x H)
Dimensiones (L x W x H mm)

985 x 785 x 835 mm

Poids
Peso

79 kg

Consommation d'eau
Consumo de agua

1.0 bar - 5.4 L/min
1.5 bar - 6.6 L/min
2.0 bar - 7.5 L/min
2.5 bar - 8.5 L/min