

ACCESSOIRES

Caractéristiques du chargeur

Modèle chargeur		LA525EC
Modèle tracteur		L1361
Empattement	mm	1 610
Pneus avant		7 – 16
Pneus arrière		11,2 – 24
Vérin du brancard	Alésage x course	45 x 476
Vérin du Godet	Alésage x Course	45 x 476
Valve de commande à 3 positions		une position flottante de dégagement, décharge simple de benne, circuit Power beyond
Débit mesuré	L/min	28,3
Pression maximum	bars	162
Poids net (approximatif)	kg	365

Type de godet		Monobloc	Attache rapide
Hauteur de levage max. (à l'axe de pivot du godet)	mm		2 403
Dégagement avec godet déversé	mm	1 943	1 879
Déport de levage max.	mm	633	707
Angle de déversement max.	deg.		40
Déport godet au sol	mm	1 612	1 712
Angle de cavage max.	deg.		31
Largeur / capacité du godet carré	mm / m ³	–	–
Capacité de levage (à l'axe de pivot du godet)	kg	513	439
Force d'arrachement (à l'axe de pivot du godet)	N	10 951	10 174
Temps de rétraction	sec.		1,9
Temps de déversement	sec.		2,7

La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis.

Cette brochure est à but informatif. Merci de contacter votre distributeur local pour toutes informations relatives à la garantie.

Pour votre sécurité, Kubota recommande vivement l'utilisation de l'arceau et de la ceinture de sécurité pour tous les travaux.