

PERFORMANCE AND FEATURES	P27.6	P27.6Plus	P27.7Top
PERFORMANCES			
Masse totale à vide (kg)	4850	4850	4850
Charge maximale (kg)	2700	2700	2700
Hauteur de levage (m)	5,9	5,9	5,9
Portée maximale (m)	3,3	3,3	3,3
Hauteur maximale de portée (m)	4,6	4,6	4,6
Détente à la portée maximale (m)	1,2	1,2	1,2
Portée à la hauteur maximale (kg)	1800	1800	1800
Portée à la détente maximale (kg)	1000	1000	1000
Déport latéral de la flèche (mm)	-	-	-
Correcteur de devers (%)	-	-	-
Sections de la flèche	2	2	2
POWERTRAIN			
Moteur turbo	Kubota V2607	Kubota V3307	Kubota V3307
Cylindrée / cylindres	2600/4	3300/4	3300/4
Puissance du moteur (kW / ch.)	36,5/50	54,6/74,3	54,6/74,3
Technologie antipollution	EURO III	EURO IIIB, DOC	EURO IIIB, DOC
Ventilateur réversible	-	-	-
Vitesse maximale (km/h)	25	40	40
Réservoir de carburant (l)	70	70	70
Réservoir d'AdBlue (l)	-	-	-
Transmission hydrostatique	● - 1V	● - 1V	● - 1V
EPD	-	-	-
Essieux	Axiaux	Axiaux	Axiaux
Réducteurs	Épicycloïdaux	Épicycloïdaux	Épicycloïdaux
Freins de la machine	À disque à sec	À disque à sec	À disque à sec
Frein de stationnement automatique	●	●	●
HYDRAULIQUE			
Pompe hydraulique	Gear	Gear	Gear
débit - pression (l/min - bar)	75-210	94-210	94-210
Réservoir hydraulique	70	70	70
Sortie hydraulique au sommet de la flèche	●	●	●
Sorties hydrauliques arrière	○	○	○
CABINE			
Équipement de la cabine	ECO	ECO	ECO
MCDC	-	-	-
Équipement de la cabine	●	●	●
Cabine ROPS	●	●	●
Commandes de la cabine	Joystick électromécanique	Joystick électromécanique	Joystick électromécanique
Cabine basculante	-	-	-
Inverseur	Finger touch	Finger touch	Finger touch
CONFIGURATION			
Suspension sur la cabine	-	-	-
Suspension sur la flèche	○	○	○
Suspension sur l'essieu	-	-	-
Feux de travail sur la cabine	○	○	○
Rideau pare-soleil	○	○	○
Tac-lock	●	●	●
Prédisposition de la nacelle	○	○	○
Deux fourches flottantes	●	●	●
Contrôle de l'avance pas-à-pas (inching)	●	●	●
Traction intégrale	●	●	●
Braquage sur les 4 roues	●	●	●
Trois modes de braquage	●	●	●
Pneumatiques standards	12-16.5"	12-16.5"	12-16.5"
Pneumatiques optionnels	12/75-18"; 300/80-15.3"	12/75-18"; 300/80-15.3"	12/75-18"; 300/80-15.3"
Stabilisateurs	-	-	-
Rotation de la tourelle	-	-	-
Homologation en tracteur agricole	○	○	○
Homologation avec freinage PNEUMATIQUE	-	-	-
Homologation avec freinage HYDRAULIQUE	○	○	○
PDF	-	-	-
Attelage à 3 points	-	-	-
DIMENSIONS			
Largeur (mm)	1840	1840	1840
Hauteur (mm)	1950	1950	1950
Longueur (mm)	3910	3910	3910
Empattement (mm)	2450	2450	2450