

PERFORMANCE AND FEATURES	P40.17	P40.17Plus	
PERFORMANCES			
Masse totale à vide (kg)	10580	10780	
Charge maximale (kg)	4000	4000	
Hauteur de levage (m)	16,7	16,7	
Portée maximale (m)	12,5	12,5	
Hauteur maximale de portée (m)	7,7	7,7	
Détente à la portée maximale (m)	3,9	3,9	
Portée à la hauteur maximale (kg)	2500	2500	
Portée à la détente maximale (kg)	500	500	
Déport latéral de la flèche (mm)	+/- 435	+/- 435	
Correcteur de devers (%)	+/- 10	+/- 10	
Sections de la flèche	4	4	
POWERTRAIN			
Moteur turbo	Deutz TD2.9	Deutz TCD3.6	
Cylindrée / cylindres	2900/4	3600/4	
Puissance du moteur (kW / ch.)	55,4/75	75/102	
Technologie antipollution	EURO IIIB, DOC	EURO IV, SCR+DOC	
Ventilateur réversible	-	-	
Vitesse maximale (km/h)	33	40	
Réservoir de carburant (l)	140	140	
Réservoir d'AdBlue (l)	-	18	
Transmission hydrostatique	● - 2V	● - 2V	
EPD	-	●	
Essieux	À portique	À portique	
Réducteurs	RR640	RR640	
Freins de la machine	À disque à sec	À disque à sec	
Frein de stationnement automatique	●	●	
HYDRAULIQUE			
Pompe hydraulique	Load Sensing	Load Sensing	
débit - pression (l/min - bar)	115 - 210	108 - 210	
Réservoir hydraulique	105	105	
Sortie hydraulique au sommet de la flèche	●	●	
Sorties hydrauliques arrière	○	○	
CABINE			
Équipement de la cabine	Cabine 2004	Cabine 2004	
MCDC	Light	Complet	
Équipement de la cabine	●	●	
Cabine ROPS	●	●	
Commandes de la cabine	2 Leviers	Joystick électromécanique	
Cabine basculante	-	-	
Inverseur	Finger touch	Finger touch	
CONFIGURATION			
Suspension sur la cabine	-	-	
Suspension sur la flèche	-	-	
Suspension sur l'essieu	○	○	
Feux de travail sur la cabine	○	○	
Rideau pare-soleil	○	○	
Tac-lock	●	●	
Prédisposition de la nacelle	○	○	
Deux fourches flottantes	●	●	
Contrôle de l'avance pas-à-pas (inching)	●	●	
Traction intégrale	●	●	
Braquage sur les 4 roues	●	●	
Trois modes de braquage	●	●	
Pneumatiques standards	405/70-24"	405/70-24"	
Pneumatiques optionnels	-	-	
Stabilisateurs	en gabarit	en gabarit	
Rotation de la tourelle	-	-	
Homologation en tracteur agricole	-	-	
Homologation avec freinage PNEUMATIQUE	-	-	
Homologation avec freinage HYDRAULIQUE	-	-	
PDF	-	-	
Attelage à 3 points	-	-	
DIMENSIONS			
Largeur (mm)	2400	2400	
Hauteur (mm)	2510	2510	
Longueur (mm)	5795	5795	
Empattement (mm)	2875	2875	