

TRANSPALETTE ELECTRIQUE ACCOMPAGNANT Type PLL 180

PLL 180

CAPACITE

. Capacité nominale à cdg 600 mm 1800 kg

DIMENSIONS MACHINE

. Largeur du châssis	660	mm
. Longueur du châssis	505	mm
. Longueur des fourches	1190	mm
. Longueur des tirants	975	mm
. Ecartement extérieur des fourches	520	mm
. Largeur des fourches	160	mm
. Hauteur des fourches baissées	85	mm
. Hauteur de levée des fourches	205	mm
. Largeur d'allée (AST)	2113	mm

MOTORISATION

. Moteur de traction AC ou à courant alternatif	1,3	kW
. Moteur de levage	2,2	kW
. Vitesse de translation à vide / en charge	6/6	Km/h



SECURITE

- . Freinage automatique au lâché de commande
- . Variateur électronique paramétrables
- . Programmation des performances et diagnostic des pannes
- . Protection frais
- . Frein de parking magnétique
- . Commandes souples proportionnelles
- . Surveillance et contrôle de l'ensemble des performances du chariot

CONFORT

- . Timon déporté à droite, ergonomique
- . Fonctions d'activation par codes caristes
- . Accessibilité directe aux organes techniques
- . Commandes de timon ambidextres
- . Tous bandages VULKOLLAN
- . Galets simples AV et roulettes d'entrée sortie

INSTRUMENTATION

- . Indicateur / limiteur de décharge avec coupure
- . Ordinateur de bord pour paramétrage
- . Témoin de décharge
- . Paramétrage des différentes fonctions
- . Compteur horaire digital sur fonction
- . Déverrouillage frein électrique

EQUIPEMENTS INCLUS

- . Roue motrice Vulkollan
- . Batterie 24V 180 Ah
- . Protection frais

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- . Différents écartements extérieurs et longueur des fourches
- . Galets doubles ou boggies
- . Protection Grand Froid
- . Protection basse châssis bande caoutchouc
- . Coffre de batterie sur rouleaux
- . Conduite timon vertical
- . Roue motrice Caoutchouc
- . Dossieret de charge
- . Clef de contact
- . Chargeur intégré 24V/30A