



## EQUIPEMENTS

- ▶ Flèche en V ou timon réglable en fonction du modèle
- ▶ Attelage à boule ø50 ou anneau 42/68
- ▶ Eclairage encastré homologué
- ▶ Plancher contre-plaqué marine
- ▶ Roue jockey renforcée
- ▶ Rambardes tubulaires ht 200
- ▶ Rampes de chargement réglables en largeur
- ▶ Béquilles arrière
- ▶ Garde-boue acier



KUBOTA U27



AMMANN ARX26

## OPTIONS

- ▶ Roue de secours et support
- ▶ Fond tôle galva 15/10<sup>e</sup>
- ▶ Assistance à gaz

MODELE	P.T.A.C. (kg)	P.V. (kg)	C.U. (kg)	DIM. UTILES (m)		DIM. HORS-TOUIT (m)		ESSIEUX	FREINE	ROUES
				L	I	L	I			
RTP 2602 FVE	2000/2100/2200/2300 /2400/2500/2600	800	PTAC - PV	3	1,5	4,6	2,4	2	OUI	185 R14 C
RTP 3502 FVE	2600/2700/2800/2900/ 3000/3100/3200/3300/ 3400/3500	850								195 R14 C
RTP 3502 FVL	3500	900		3,5	1,8	5,1	2,45			185 R14 C
RTP 2602 FTZE	2000/2100/2200/2300/ 2400/2500/2600	850		3	1,5	4,6	2,4			195 R14 C
RTP 3502 FTZE	2600/2700/2800/2900/ 3000/3100/3200/3300/ 3400/3500	900		3,5	1,8	5,1	2,45			185 R14 C
RTP 3502 FTZL	3500	950								195 R14 C

